Technické údaje	Jednotka	Typ kotle						
		DC15GS	DC20GS	DC25GS	DC32GS	DC40GS	DC50GSX	DC70GSX
Výkon kotle	kW	15	20	25	32	40	49	70
Výhřevná plocha	m^2	1,8	2	2,7	2,9	3,2	3,5	4,3
Objem palivové šachty	dm^3 (l)	66	80	120	120	160	210	280
Rozměr plnícího otvoru	mm	450 x 260	450 x 260	450 x 260	450 x 260	450 x 260	450 x 310	450 x 310
Předepsaný tah komína	Pa/mbar	16/0,16	20/0,20	23/0,23	25/0,25	25/0,25	25/0,25	26/0,26
Max. prac. přetlak vody	kPa/bar	250/2,5	250/2,5	250/2,5	250/2,5	250/2,5	250/2,5	250/2,5
Hmotnost kotle	kg	302	343	431	436	485	538	690
Průměr odtahového hrdla	mm	150/152	150/152	150/152	150/152	150/152	150/152	180
Krytí el. části	IP	20	20	20	20	20	20	20
Elektrický příkon	W	50	50	50	50	50	50	50
Účinnost	%	0,912	0,906	0,903	0,893	0,888	0,906	0,903
Třída kotle dle ČSN EN 303-5		5	5	5	5	5	5	5
Třída energetické účinnosti		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	°C	134	166	158	171	250	165	161
Hmotn. průtok spalin při jmenovitém výkonu	kg/s	0,01	0,012	0,015	0,018	0,022	0,025	0,034
Předepsané palivo (preferované)		Suché dřevo o výhřevnosti 15 – 18 MJ/kg^{-1}, průměr 80 – 150 mm a vlhkosti 12 – 20 %						
Průměrná spotřeba paliva	$kg.h^{-1}$	4,1	5,5	6,8	8,6	10	13	18
Délka dřeva	mm	250	330	530	530	530	530	730
Doba hoření při jmenovitém výkonu	hod.	2	2	3	2	3	3	3
Objem vody v kotli	l	56	64	80	80	90	120	170
Hydraulická ztráta kotle	mbar	0,2	0,22	0,22	0,23	0,22	0,23	0,22
Minimální objem vyrovnávací nádrže	l	500	500	500	500	500	500	750
Připojovací napětí	V/Hz	230/50						
EKODESIGN		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Dotované kotle v ČR		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑